

マツダ 1

2010/10/11更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクター極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考	
						ロック	アンロック			
M-1	AZオフロード	H10.10～H14.1	JM	1	12極or16極	赤	緑	C		
M-2		H14.1～H16.10		6	18極	赤	緑	C		
M-3		H16.10～H20.6	JM23W	1	18極	赤	緑	C		
M-4		H20.6～		1	18極	赤	緑	C		
M-5	AZワゴン	H6.9～H10.10	GZ/CY系	1	8極	赤/緑	緑	C		
M-6		H10.10～H15.10	MD系	4	14極or16極	赤/青or青	緑	C		
M-7		H15.10～H17.9	MJ21S	4	乳白色28極	赤/青	緑	C		
M-8		H17.9～H19.5		4	乳白色28極	赤/青	緑	C		
M-9		H19.5～H20.9	MJ22S	4	白色28極	赤/青	緑	C		
M-10		H20.9～	MJ23S	4	白色28極	緑/黒	緑	C		
M-11	AZワゴン カスタムスタイル (アドバンストキーレス&プッシュスタート付)	H19.2～H20.9	MJ22S	4	白色28極	赤/青	緑	C		
M-12		H20.9～	MJ23S	4	白色28極	緑/黒	緑	C		
M-13	CX-7	H18.11～H21.9	ER	10	白色2極	黄/黒	白/黒	C	アドバンストキーレス付は取付不可	
M-14	J80スペクトロン	63～H5	SS/SE系	集中ロックキット(別売)と取付						
M-15	MS-8	H4.1～	MB	ドアロックモーターにて取付				B		
M-16	MPV (キーレス付) (キーレス付)	H2.1～7.10	LV系	ドアロックモーターにて取付				B	キーレス無車はドアロックモーターが必要	
M-17		H7.10～11.6		4	16極	赤/青	青/赤	A		
M-18		H11.6～H14.3	LW系	4	28極メス端子	赤	赤/黒	C		
M-19		H14.3～H16.9		4	28極メス端子	赤	赤/黒	C		
M-20		H16.9～H18.2		4	28極メス端子	赤	赤/黒	C		
M-21		H18.2～H20.1	LY系	8	8極メス端子	赤	赤/黒	C		アドバンストキーレス付は取付不可
M-22		H20.1～		8	8極メス端子	赤	赤/黒	C		
M-23	MX-6 (キーレス付)	H3.10～H8.	GE系	4	8極	茶/黄	茶	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要	
M-24	RX-8	H15.4～H17.10	SE	6	6極	赤/青	赤/黒	C	アドバンストキーレス付は取付不可	
M-25		H17.10～H20.3		6	6極	赤/青	赤/黒	C		
M-26		H20.3～		6	6極	赤/青	赤/黒	C		
M-27	アスティナ/フォード・レーザ	H1.2～H6.6	BG	ドアロックモーターにて取付				B		
M-28		H6.6～	BH	ドアロックモーターにて取付				B		
M-29	アテンザ (キーレス付)	H14.5～	GG.GY系	1	6極	赤/青	赤/黒	C		
M-30		H17.6～H20.1	GG	10	6極	赤/青	赤/黒	C		
M-31	(アドバンストキーレス&プッシュスタート無)	H20.1～H22.1	GH	10	12極	赤/青	赤/黒	C	アドバンストキーレス付は取付不可	
M-32	アテンザ ワゴン	H17.6～H20.1	GY	10	6極	赤/青	赤/黒	C	アドバンストキーレス付は取付不可	
M-33	(アドバンストキーレス&プッシュスタート無)	H20.1～H22.1	GH	10	12極	赤/青	赤/黒	C		

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

TO-FIT

<http://www.to-fit.co.jp/>

マツダ 2

2010/10/11更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクタ極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
M-34	アンフィニMS6 (キーレス・モーター付)	H3.11~H6	GE系	4	8極	茶/黄	茶	A	
M-35	アンフィニMS8 (キーレス・モーター付)	H4.1~H10.3	MB系	4	16極	茶/黄	茶	A	
M-36	アンフィニMS9 (キーレス・モーター付)	H3.5~	HD系	3	6極	灰/黒	青/白	A	
M-37	カペラ/フォードテルスター	H2.5~H4.6	GD/GV系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-38	(キーレス付)	H6.8~9.8	CG系	4	8極	茶/黄	茶	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-39	(キーレス付)	H9.8~11.9	GF系	4	12極	灰/赤	白/黒	A	
M-40	(キーレス付)	H11.9~H14.2		1	12極	赤/黒	赤	C	
M-41	カペラカーゴ/テルスターワゴン	H4.7~H6.9	GD/GV系	4	6極	緑	赤	C	
M-42		H6.10~	GV系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-43		H9.8~H11.10	GW系	4	12極	灰/赤	白/黒	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-44	(キーレス付)	H11.9~H14.4		1	12極	赤/黒	赤	C	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-45	カペラカーゴ	H5.2~	GV系	4	6極	緑	赤	C	
M-46	キャロル	H2.2~H7.11	AA系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-47		H7.11~	AC系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-48		H10.10~H16.9	HB系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-49		H16.9~H21.12	HB24S	2	5極	赤/青	緑	C	
M-50	(アドバンストキーレス&プッシュスタート無)	H21.12~	HB25S	4	白色28極	緑/白	緑	C	
M-51	クレフ(オートザム) (キーレス付)	H4.5~	GE系	4	8極	茶/黄	茶	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-52	クロノス MS6 (キーレス付)	H3.10~	GE系	4	8極	茶/黄	茶	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-53	サバンナ RX-7	H0.10~H4.12	FC3S系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-54		H3.12~	FD3S系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-55	スクラム	H11.1~H17.9	DG52W.62W	4	8極or10極	青	青/黒	C	
M-56		H17.9~	DG64	1	18極	青	青/黒	C	
M-57	スクラム ワゴン	H17.9~		1	18極	青	青/黒	C	
M-58	スパイアノ (キーレス付)	H14.2~H17.12	HF系	1	18極	赤/青	緑	C	
M-59		H17.12~H20.11		1	18極	赤/青	緑	C	
M-60	センチア	H3.5~H7.10	HD系	3	6極	灰/黒	青/白	A	
M-61	センチア	H7.10~H10.7	HE系	3	8極	青/白	緑/白	A	
M-62	デミオ	H8.8~H14.8	DW系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-63		H11.12~H14.8		1	12極	薄緑	赤	C	
M-64	(キーレス付)	H14.8~H17.4	DY系	1	6極	赤	赤/黒	C	
M-65		H17.4~H19.7		10	6極	赤	赤/黒	C	
M-66		H19.7~		DE系	10	12極	赤/青	赤/黒	C

■ この資料は、当社または協会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております。解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 集中ロック未装着の場合は、集中ロックセットが必要です。集中ロックが着いていても純正キーレス付き以外の車両では運転席側にドアロックモーターが着いていません。(Aタイプは着いています)

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

TO-FIT

<http://www.to-fit.co.jp/>

マツダ 3

2010/10/11更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクタ極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
M-67	ピアンテ (アドバンストキーレス無)	H20.7~	CC	10	12極	赤/黒	黄/緑	C	アドバンストキーレス付は取付不可
M-68	テルスター (キーレス付)	H3.10~	GE系	4	8極	茶/黄	茶	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-69	テルスターワゴン	H9.8~	GF系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-70		H9.11~	GW系	ドアロックモーターにて取付				B	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-71	トリビュート	H12.11~	EP系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-72	ファミリア/レーザー	61.1~H6.6	BF/BG系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-73		H6.6~H8.10	BH系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-74		H8.10~	BH系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-75	ファミリア(Sワゴン/バン)	H10.6~、H15.10~	BJ/Y11系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-76		H19.1~	Y12	7	白色15極	橙	黄	A	
M-77	フェスティバ	61.2~	D/DA系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-78		H5.2~	D23・D25	ドアロックモーターにて取付				B	
M-79	フェスティバ ミニワゴン	H8.8~	DW系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-80	ブレマシー	H11.4~H17.2	CP系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-81	(アドバンストキーレス無)	H17.2~H19.9	CR系	10	10極	赤/青	赤/黒	C	アドバンストキーレス付は取付不可
M-82	(アドバンストキーレス無)	H19.9~		10	10極	赤/青	赤/黒	C	
M-83	プロシード マービー	H4.3~H8.2	UV系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-84		H8.2~	UV系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-85	プロシード レバンテ	H7.2~H9.11	11.31.51.61系	1	10極	桃	桃/黒	A	
M-86		H9.1~H11.8	02.52.62系	4	8極	桃	桃/黒	A	
M-87	ベルソナ	H2.3~	MA系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-88	ボンゴ・プローニー	63~	SS・SR・SK系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-89	ボンゴ・フレンディ/フリーダ	58.9~	SS/SGL系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-90	ボンゴ・フレンディ (キーレス付)	H7.6~H13.9	SG系	7	20極	赤/緑	赤	C	
M-91		H13.9~H17.11		10	白色8極	赤/緑	赤	C	
M-92	ミレーニア	H12.7~	TA系	1	16極	薄緑/黄&緑/白	茶	A+ダイオード	
M-93	ユーノス100	H1.10~	BG系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-94	ユーノス300	H2.3~	MA系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-95	ユーノス500 (キーレス付)	H4.2~H8.	CA系	4	20極	茶/黄	茶/白	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要
M-96	ユーノス800	H5.10~H9.7	TA系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-97	ユーノスコスモ/コスモ	H2.4~H8.	JC系	1	6極	橙/青	橙	A	
M-98	ユーノス プレzzo、AZ-3	H3.6~	EC系	ドアロックモーターにて取付				B	
M-99	ランティス	H5.9~	OB系	ドアロックモーターにて取付				B	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテストにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付ください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
■対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

TO-FIT

<http://www.to-fit.co.jp/>

