

# ニッサン 1

2010/10/28更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクター極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
N-1	ADワゴン	H2.10~H8.5	Y10系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-2	AD/ADエキスパート	H18.12~H20.12	Y12系	7	白色15極	橙	黄	A	
N-3		H20.12~		7	白色15極	橙	黄	A	
N-4	NV200 バネット	H21.5~	M20	4	白色12極	灰	緑	C	
N-5	180SX	H9	PS13	ドアロックモーターにて取付				B	
N-6	アベニール	H2.5~H7.8	W10系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-7		H10.8~H12.5	W11系	2	12極	青	緑	C	
N-8		H12.5~		2	16極	青	黒/黄	C	
N-9	アベニールサリュー	H7.8~H10.8	W10系	1	8極	緑/黒	緑/白	C	
N-10	インフィニティQ45	H1.11~H9	G50系	10	6極	赤/白	赤/黒	C	
N-11	ウィングロード	H8.5~	Y10系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-12		H11.5~H12.10	Y11系	8	12極	薄緑/赤	青/赤	C	
N-13		H12.10~H17.11		8	16極	薄緑/赤C	紫A	C・A	
N-14		H17.11~H18.12	Y12	7	白色15極	橙	黄	A	
N-15		H18.12~		7	白色15極	橙	黄	A	
N-16	エクストレイル	H12.11~	T30系	2	16極	青	紫	C	
N-17		H19.8~	T31系	7	白色24極	空色	茶	A	
N-18	エルグランド	H9.5~H12.8	E50系			黄/紫	赤/黄	C	
N-19		H12.8~H14.5		3	16極	黄/紫C	黄/黒A	C・A	
N-20		H14.5~H16.8	E51系	1	8極	黄	赤/黄	C	
N-21		H16.8~		1	8極	黄	赤/黄	C	
N-22	オッティ	H17.6~H18.10	H91W	4	14極	黄/黒	青	C	
N-23		H18.10~H20.9	H92W	4	白色20極	白	緑	C	
N-24		H20.9~		4	白色20極	白	緑	C	
N-25	キックス	H20.10~	H59A	4	18極	青/黒	青/白	C	
N-26	キューブ (インテリジェントキー無) (インテリジェントキー付)	H11.11~H12.9	Z10系	1	黄		青/白	C	
N-27		H12.9~H14.10		1	16極	青/白	灰/赤	C	
N-28		H14.10~H18.12	Z11系	4	24極	水色	茶or薄緑	A	
N-29		H18.12~H20.11		7	40極	空色	若葉	A	
N-30		H20.11~		8	白色15極	灰	茶	A	
N-31		H20.11~	Z12系	8	白色15極	灰	茶	A	
N-32		キューブキュービック	H15.9~H18.12	Z11系	7	40極	空色	若葉	A
N-33	H18.12~H20.11		7		40極	空色	若葉	A	
N-34	キャラバンホーミー	H8.4~H7.8		ドアロックモーターにて取付				B	
N-35		H7.8~	F24系	ドアロックモーターにて取付				B	

※キーレス無車はドアロックモーターが必要となります。

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■ 年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>

# ニッサン 1

2010/10/28更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクター極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
N-36	クリッパーリオ	H19.6~	U7#系	4	白色14極	青/黒	青/赤	C	
N-37	グロリア (～H12.6) (H12.6～)	H11.6～H13.12	Y34系	10	18極	茶/白	茶	C	
N-38		H11.6～H13.12		4	118極	茶/白	茶	C	
N-39		H13.12～H16.10		4	118極	茶/黄	茶	C	
N-40	サニー  サニーカリフォルニア スーパーサルーンのみ	H2.1～6.1	B13系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-41		H6.1～H10.10	B14系	3	10極	白/青	青/赤	C	
N-42		H2.10～H8.5	Y10系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-43		H10.10～H12.9	B15系	メーター裏	12極	青	青/赤	C	
N-44	H12.10～H14.5	7		16極	青C	青/赤A	C・A		
N-45	サファリ		Y60系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-46		H9.10～H11.9		7	12極	青	緑	C	
N-47		H11.9～H14.1		7	16極	青	黒/黄	C	
N-48		H14.11～H16.8	Y61系	7	16極	青C	黒/黄A	C・A	
N-49	シーマ	63.1～H3.8	Y31系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-50		H3.8～H8.6	Y32系	10	18極	白	黄	C	
N-51		H8.6～H13.1	Y33系	10	18極	白	黄	C	
N-52	シルビア	H5.10～H11.1	S14系	1	10極	青/白	白/紫	C	
N-53		H11.1～H14.8	S15系	1	12極	赤	青	C	
N-54	シルフィー	H12.8～	G10系	8	16極	青	紫		
N-55	スカイライン	H1.8～H6.12	R32系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-56		H5.8～H10.5	R33系	ドアロックモーターにて取付				B	
N-57		H10.5～H12.8	R34系	3	12極	黄	青	C	
N-58		H12.8～H13.6	R34系	3	16極	黄	茶/赤	C	
N-59		H13.6～H15.1	V35系	1	40極	黄	白/青	C	
N-60		H15.1～H16.11		1	40極	黄	白/青	C	
N-61		H16.11～H17.11		1	40極	黄	白/青	C	
N-62	H17.11～H18.11	1		40極	黄	白/青	C		
N-63	スカイライン 3000GT	H13.6～	V35系	1	16極	黄	白/青	C	
N-64	スカイラインクーペ	H15.1～H16.11	V35系	1	40極	紫	青	C	
N-65		H16.11～H17.11		1	40極	紫	青	C	
N-66		H17.11～H18.11		1	40極	紫	青	C	
N-67	ステージア	H8.10～H13.10	C34系	7	12極	薄緑/赤	赤/白	C	
N-68		H13.10～H15.4	M35系	4	16極	黄	白/青	C	
N-69		H15.4～H16.8		4	40極	黄	白/青	C	
N-70		H16.8～H19.6		4	40極	黄	白/青	C	

※キーレス無車はドアロックモーターが必要となります。

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>

## ニッサン 2

2010/10/28更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクタ極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
N- 71	セフィーロ	63.9～H6.8	A31系			ドアロックモーターにて取付		B	
N- 72		H6.8～H10.12	A32系	10	18極	茶/白	茶	C	
N- 72		H10.12～H15.3		1	35極	赤C	茶/黄A	C	
N- 73	セフィーロ・ワゴン	H9.6～H11.8		3	12極	茶/白	茶	C	
N- 73		H11.8～H12.7		3・5	12・16	3 茶/白	5 茶	C	
N- 74	セドリック・グロリア	62.6～H3.8	Y31系			ドアロックモーターにて取付		B	
N- 74		H3.6～H7.6	Y32系			ドアロックモーターにて取付		B	
N- 75		H7.6～H11.6	Y33系	10	18極	茶/白	茶	C	
N- 75		H11.6～H12.6	Y34系	4	18極	茶/白	茶	C	
N- 76		H12.6～H16.10		4	4極	茶/白	茶	C	
N- 76	セレナ	H6.5～H7.8	C23系	メーター裏	12極	紫	赤/紫	C	
N- 77		H7.8～H11.6		メーター裏	12極	紫	赤/紫	C	
N- 77		H11.6～H12.6	C24系	8	16極	青	青/赤	C	
N- 78		H12.6～H17.5		8	16極	青C	紫A	C・A	
N- 78		H19.12～	C25系	7	白色40極	空色	茶	A	
N- 79	ダットサン	H1.9～	D21系			ドアロックモーターにて取付		B	
N- 79	ティアナ	H15.2～H17.12	J31系	1	40極	灰	灰/赤	A	
N- 80		H17.12～H20.6		1	白色15極	灰	灰/赤	A	
N- 80		H20.6～	J32系	メーター裏	緑色40極	灰	灰/赤	A	
N- 81	ティーダ	H16.9～H18.12	C11系	7	白色15極	灰	茶	A	
N- 81		H18.12～H20.1		7	白色15極	灰	茶	A	
N- 82		H20.1～		7	白色15極	灰	茶	A	
N- 82	ティーダラティオ	H16.9～H18.12		7	白色15極	灰	茶	A	
N- 83		H18.12～H20.1	C11系	7	白色15極	灰	茶	A	
N- 83		H20.1～		7	白色15極	灰	茶	A	
N- 84	ティーノ	H10.12～H12.4	V10系	8	12極	青	青/赤	C	
N- 84		H12.4～H15.3		メーター裏	12極	青C	紫A	C・A	
N- 85	デュアリス	H19.5～H21.9	J10系	7	白色15極	桃	茶	A	
N- 85		H21.9～		7	白色15極	桃	茶	A	
N- 86	テラノ	61.8～H7.9	D21系			ドアロックモーターにて取付		B	
N- 86	テラノ・テラノレグラス	H7.9～H14.8	R50系	2	12極	黄/紫	白/紫	C	
N- 87	ノート	H17.11～H18.12	E11系	7	白色15極	灰	茶	A	
N- 87		H18.12～H20.1		7	白色15極	灰	茶	A	
N- 88		H20.1～		7	白色15極	灰	茶	A	

※キーレス無車はドアロックモーターが必要となります。

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>

### ニッサン 3

2010/10/28更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクタ極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
N- 89	パサラ	H11.11~H12.5	U30系	8	12極	青	緑	C	
N- 90		H12.5~H15.6		8	16極	青	黒/黄	C	
N- 90	パネット ラルゴ	S60.8~H5.5	C22系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 91	パネット セレナ	H3.6~		ドアロックモーターにて取付				B	
N- 91	パルサー	H2.8~H7.1	N14系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 92	パルサー/ルキノ	H7.1~H12.8	N15系	3下	10・12	灰/赤	青/赤	C	
N- 92	ピノ	H19.1~H22.1	HC24S	10	5極	赤/青	緑	C	
N- 93	フィガロ	H3.3~	FK10系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 93	フェアレディZ	H1.7~H12.8	Z32系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 94		H14.7~H15.9	Z33系	4	16極	黄	白/緑	C	
N- 94		H15.9~H17.9		4	16極	黄	白/緑	C	
N- 95	プリメーラ	H2.2~H7.9	P10系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 95		H7.9~H13.1	P11系	1	12極	灰	桃	C	
N- 96	プリメーラカミノ(ワゴン)	H9.9~H13.1	P11系	1	12極	灰	桃	C	
N- 96	プリメーラ(ワゴン)	H13.1~	P12系	8	16極	赤	茶/黄	C	
N- 97	ブルーバード	S62.9~H3.9	U12系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 97		H8.1~	U14系	2	12極	灰	桃	C	
N- 98	ブルーバード シルフィー	H12.8~H17.12	G10系	1	12極	青	白/赤	C	
N- 98		H17.12~H21.5	G11系	7	白色15極	灰	茶	A	
N- 99		H21.5~		7	白色15極	灰	茶	A	
N- 99	プレサージュ	H10.6~H12.3	U30系	1	12極	白/赤	白/黒	C	
N- 100		H12.3~H15.6		1	16極	白/赤	茶/黄	C	
N- 100		H15.6~H18.5	U31系	1	白色40極	赤	茶	A	
N- 101		H18.5~H21.8		1	白色15極	赤	茶	A	
N- 101	プレジデント	H2.10~	G50系	10		赤/白	赤/黒	C	
N- 102	プレセア	H2.6~H7.1	R10系	1	12極	灰/青	灰/赤	C	
N- 102		H7.1~	R11系	2	12極	赤/灰	白/青	C	
N- 103	プレーリー・ジョイ	H7.8~H10.11	M11系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 103	プレーリー・リパティ	H10.11~H12.5	M12系	8	12極	青	緑	B	
N- 104		H12.5~H13.5	M12系	8	16極	青	黒/黄	C	
N- 104	マキシマ	H63.10~	J30系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 105	マーチ	H4.1~H11.11	K11系	ドアロックモーターにて取付				B	
N- 105		H11.11~H12.10		1	16極	薄緑	灰	C	
N- 106		H11.11~H14.3		2	16極	薄緑 C	灰/青 A	C・A	
N- 106		H14.2~H17.8	K12系	4	24極	薄青	茶又は薄緑	A	

※キーレス無車はドアロックモーターが必要

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車異なる場合、製品に同梱されており、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
■対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>

### ニッサン 3

2010/10/28更新R

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクタ極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考	
						ロック	アンロック			
N-106	マーチ	H17.8~H19.6	K12系	4	24極	空色	若葉or茶	A		
N-107		H19.6~		4	24極	空色	若葉or茶	A		
N-108	ミストラル	H6.6~	YR20系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-109	ムラーノ	H16.9~H20.9	Z50系	2	40極	赤	茶	A		
N-110	モコ	H14.4~H18.2	MG21系	4	18極	赤/青	緑	C		
N-111		H18.2~H21.6	MG22系	4		赤/青	緑	C		
N-112		H21.6~		4		赤/青	緑	C		
N-113	ラシーン	H6.12~12.8	B14系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-114	ラフェスタ	H16.12~H19.5	B30系	7	白色40極	桃	茶	A		
N-115		H19.5~		7	白色40極	桃	茶	A		
N-116	ラルゴ	H5.5~H7.8	W30系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-117		H7.8~H11.6		メーター	12極	紫	赤/紫	B		
N-118	ルークス	H21.12~	ML21系	4	白色28極	緑/黒	緑	C		
N-119	ルキノ	H6.5~H11.4	B14系	3	10極	白/青	青/赤	C		
N-120		H7.1~H12.8	N15系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-121	ルネッサ	H9.10~H12.1	N30系	1	12極	白/赤	白/黒	C		
N-122		H12.1~H13.9	N30系	1	16極	白/赤 C	茶/黄 A	C・A		
N-123	レパード	H8.3~	Y33系	10	19極	赤	黄	C		
N-124		S61.2~H4.5	Y31系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-125	レパードJフェリー	H4.6~	Y32系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-126	ローレル	S63.12~H5.1	C33系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-127		H5.1~H8	C34系	ドアロックモーターにて取付					B	
N-128		H9.6~H15.1	C35系	4/2	16/6極	4 黄	2 上白/青	C		

※キーレス無車はドアロックモーターが必要

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
■対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>