

オンオフシートヒーター MODEL LN-02

取扱説明書

本製品の特徴

ツーフット製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
本製品はワイヤレスリモコンで簡単に使えるシートヒーターキットです。
シート内部へ取付ける本格派の方から、シートカバーの裏に貼り付けるお手軽派の方まで、満足頂ける製品です。

取付作業開始前に必ずお読み下さい

作業の前に

取付工具及び取付けに必要な部材（ギボシ、絶縁テープ等）は別途ご用意下さい。

安全のために

本製品は安全に十分配慮した設計/製作を行っております。しかし、電気製品は取り扱い方を間違えたまま使用すると、火災やショート、感電などにより、思わぬ事故を招くことがあります。また、取付の際も注意を怠ると、部品や使用する工具などにより思わぬ怪我をすることがあります。事故を未然に防ぐため、次のことを必ずお守りください。

- 配線の切断/接続時には特に先端の取扱いに十分ご注意ください、むき出しの銅線の先端が指先等に刺さり思わぬ怪我をすることがあります。
- 取付後、製品が正常に作動しない場合は、再度、配線状態を確認し誤配線があれば正しくやり直してください。配線が正常にもかかわらず作動しない場合は、通電をやめて弊社までお問い合わせください。
- 本製品は12V車専用で作られています。24Vバッテリーではお使いになれません。また、家庭用コンセント等には絶対に接続しないでください。

使用上のご注意

- 本製品は温度調整機能は付いておりますが、ご使用に際して低温やけどにならないよう十分ご注意ください。

万一、異常が起きたら

本体が破損したり、煙や焦げた匂いがしたら、直ちに通電をやめて弊社までご相談ください。

⚠ ご注意 ⚠

- 配線は手や足が引っ掛からないような位置に行ってください。
- 本体は水に濡れないよう充分注意してください。水は電気回路を傷める原因になるだけでなく感電する恐れもあります。
- 本体を高温や直射日光の当たるところに置かないようにしてください。各電気パーツの寿命を縮めるだけでなく、本体樹脂が歪んだり、溶けたりバッテリーが破裂するおそれもあります。(耐熱-20℃～+60℃)
- 製品を落とさないように気を付けてください。落下によって製品が正常に操作できなくなることがあります。また製品の寿命を縮めることにもなります。
- 製品を本来の目的外に改造された場合や、外国で使用した場合の責任は一切負いません。
- 本製品は原則として、開封、使用後の返品には応じられません。また、取付の際、万が一、製品及び車両の破損、事故作業中のケガ等が発生しても一切責任を負いません。取付けの際は十分注意してください。
- 本製品は自動車のみで使用してください。付属品以外のアクセサリを使用すると本製品にダメージを与えたり、事故の原因となりますのでおやめください。

取付方法

シート本体への取付

1. 車両からシート本体を取り外します。
通常、シートは4本程度のボルトで固定されています。電動シートの場合には、接続されているコードを破損しない様に注意して下さい。



2. シート本体から表皮（ガワ）を取り外します。
* シート表皮の固定方法は車種により異なります。
* *一部車種ではシート表皮とクッション部分が一体成型されている場合があります。その場合は、シートカバーを利用した装着をお勧めします。




3. 発熱シートを貼り付ける位置を決める
シートの背面と座面それぞれ1箇所づつ発熱シートを貼り付ける場所を決め、マジックなどでマークします。



4. ケーブルと温度センサーを逃がす為の切り込み作り
マークした場所の長辺の端から長さ15cm、深さ1cm程度の切り込みを入れます。その際、切り込みはシートを装着した時に車内中央（センターコンソール側）になる様にします。



5. 発熱シートの取り付け
発熱シート裏のコードを切り込みに入れて埋め込みながら、発熱シート裏面の透明シートをはがし貼り付けます。この時、発熱シートの黒い面が上になるようにします。



貼り付けが終わったら、表皮（ガワ）を元通りに戻します。

シートカバーへの取付

1. シート本体にシートカバーを仮装着し、発熱シートの貼り付け位置を決めます。



2. シートカバーをシート本体からはずし、シートカバー裏面に発熱シートの黒い面がシートカバーと接するように貼り付けます。



※ 発熱シートを固定する場合、シートカバーの素材によって必要な耐熱テープやベルクロテープ、布袋等耐熱性のあるものをご用意下さい。

3. 発熱シートのコードを着座時に邪魔にならない位置に固定します。コードの固定は、はがれにくいテープ等で行って下さい。その際、コードはシートカバーを装着した時に車内中央（センターコンソール側）になる様にします。



4. シートカバーをシート本体に装着します。



製品内容



- ・発熱シート + 電源ハーネス
(1座席用 2枚、2座席用 4枚)
- ・使用ヒューズ：10A

操作方法

シートヒーターのオン・オフですが、ON/OFFするには、シガーライター用のコネクター部先端の赤いボタンを1回押すとオン、もう一度押すとオフになります。サーモスタットが入っているので、熱くなってくると自動的にオンオフします。

※2座席用で、ご使用の場合はオン・オフシートヒーター2座席用と、2連以上のシガーソケットが必要となります。

www.to-fit.co.jp

TO FIT®

本製品は生産後及び出荷前にダブル動作チェックをし、万全の状態でお客様にお届けしています。取付に関しましてもこの説明書をよくお読みになって破損や事故のないよう十分注意していただくようお願い申し上げます。

ツーフィット株式会社 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-75-1

- ヒーターの表面温度は被加熱物の材質、形状、断熱材の有無、周囲温度など使用環境によって異なります。ヒーターの選定に際しては使用条件を十分ご検討ください。

万一水などが内部に入った場合は使用をやめシートヒーターの電源を切り、必ず電源プラグをシガーソケットから抜いたあと、販売店もしくはツーフィットまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

万一煙が出ている、へんな臭いがするなど異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにシートヒーターの電源を切り、必ず電源プラグをシガーソケットから抜いてください。煙がなくなるのを確認してから、販売店もしくはツーフィットまでご連絡ください。

- 次のようなかたは、熱すぎたり低温やけどをすることがありますので、ご使用になるときは十分注意してください。

- ・ 乳幼児、お子さま、お年寄、病気のかた、体の不自由なかた
- ・ 皮ふの弱いかた
- ・ 疲労の激しいかた
- ・ 深酒やねむけをさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を使用されたかた

- また、毛布や座ぶとんなどの保温性の高いものをかけて使用すると、低温やけどをすることがあります。